

Fiiberikiekko

FS 964 ACT





Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Keraaminen
Pinnoite	tiheä

Materiaalit

Teräs	●
Ruostumattoman jaloteräs	●

Tuotteen hyötyjä

Premium-laikka, jolla on erinomainen teho teräkseen - Voimakas aggressiivisuus koko käyttöiän ajan mikrokiteisellä itseteroittumisominaisuudella varustetun keraamisen rakeen ansiosta - Advanced Coating Technologie (ACT) takaa erityisen hyvän rakeen pidon ja pidemmän käyttöiän

Käyttöalueet

- Teräsrakentaminen
- Putkirakentaminen
- Laite- ja säiliörakentaminen

Karkeudet:

16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000

Halkaisija x reikä mm	Reiän muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Materiaali	Aukon muoto	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
115 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330479
115 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330481
115 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	13300 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330483
125 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330484

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Halkaisija x reikä mm	Reiän muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Materiaali	Aukon muoto	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
125 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330485
125 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330486
125 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330487
125 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330488
125 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330490
125 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	12200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330491
150 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	10200 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	332432
180 x 22	⊛ 30	24	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330489
180 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330492
180 x 22	⊛ 30	40	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330493
180 x 22	⊛ 30	50	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330494
180 x 22	⊛ 30	60	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330495
180 x 22	⊛ 30	80	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330496
180 x 22	⊛ 30	120	80 m/s	8500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	330497
235 x 22	⊛ 30	36	80 m/s	6500 1/min	FS 964	Tähdenmuotoinen reikä	25	353456

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de