


# Pyöröharja aallotettua lankaa

## BR 600 W



### Tuotteen hyötyjä

Soveltuu leikkuureunojen, putkien tai pienosien kevyistä keskiraskaisiin harjaus- Ø150-200 mm käytettäväksi paikallaan olevissa koneissa - Ø115/Ø125 mm käytettäväksi kulmahiomakoneissa - Korkea harjastiheys, ja siitä johtuen myös käyttöikä - Sisältää sovitinsarjan akselin halkaisijoille 12,7 mm, 16 mm, 19 mm, 22,2 mm, 25,4 mm

### Materiaalit

Teräs	●
Ruostumattoman jaloteräs	●

### Käyttöalueet

- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Viilaamo
- ▶ Jaloterästä työstävä teollisuus

Halkaisija x leveys x reikä mm	Harjasmateriaali	Langan paksuus mm	Harjasten pituus mm	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero
150 x 25 x 32	Teräs	0,30	30	6000 1/min	1	363997
150 x 25 x 32	Ruostumaton teräs	0,30	30	6000 1/min	1	364000
178 x 25 x 32	Teräs	0,30	42	6000 1/min	1	363998
178 x 25 x 32	Ruostumaton teräs	0,30	42	6000 1/min	1	364001
200 x 25 x 32	Ruostumaton teräs	0,30	45	4500 1/min	1	364002

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

