


Hiomakangas CS 308 Y



Ominaisuus

| | |
|----------|----------------|
| Sidos | Hartsi |
| Jyvä | Alumiinioksidi |
| Pinnoite | tiheä |
| Selkä | Y-polyesteri |

Tuotteen hyötyjä

Vetoluja yleiskäyttöinen hiomakangas metallintyöstöön ja kovan puun pintahiontaan - Erittäin hyvä materiaalinpoistoteho kovassa kuormituksessa

Karkeudet:

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|
| 16 | 24 | 30 | 36 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 180 | 220 | 240 | 280 | 320 | 360 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|------|

| Leveys x pituus mm | Rae | Liitosmuoto | Materiaali | Yksikkö/ kpl | Tuote- numero |
|-----------------------|-----|-----------------|------------|-----------------|------------------|
| 60 x 3500 | 80 | F4G puskuliitos | CS 308 Y | 1 | 343734 |

Käyttökohde

| | |
|--------------------------|---|
| Ruostumattoman jaloteräs | ● |
| Puu | ● |
| Teräs | ● |
| Ei-rautapitoinen metalli | ● |
| Muovi | ○ |

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

