Hiomakangas, vedenkestävä

CS 321 X





Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Piikarbidi
Pinnoite	tiheä
Selkä	X-Puuvilla

Materiaalit

Lasi/kivi	●
Mineraalimateriaalien tyostamiseen	●
Muovi	●

Tuotteen hyötyjä

Erinomainen teho kovin ja vaikeasti lastuttaviin materiaaleihin - Soveltuu erityisesti märkähiontaan, myös kuivahiontaan

Käyttöalueet

- Jaloterästä työstävä teollisuus
- Lääketekniikka

Karkeudet:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
13 x 305	800	F4G puskuliitos	CS 321 X	1	344416
13 x 457	80	F4G puskuliitos	CS 321 X	1	344475
13 x 457	120	F4G puskuliitos	CS 321 X	1	665152
19 x 457	220	F4G puskuliitos	CS 321 X	1	344402
20 x 520	800	F4G puskuliitos	CS 321 X	1	369460
30 x 533	80	F3G siksak-liitos	CS 321 X	1	344443
30 x 533	120	F3G siksak-liitos	CS 321 X	1	344526
30 x 533	220	F3G siksak-liitos	CS 321 X	1	344444

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de