

Hiomakangas, vedenkestävä

CS 330 X



Ominaisuus

Sidos	Harts
Jyvä	Piikarbidi/korkki
Pinnoite	tiheä
Selkä	X-Puuvilla

Tuotteen hyötyjä

Pehmeä, erittäin sileä hionta vähäisellä karkeussyvyydellä, kiillotettava - Erikoisnauha jaloteräs- ja teräspintojen viimeistelevään satiinihiontaan, sisältää SiC-/keinhartsipinnoitettua korkkigranulaattia

Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero																					
30 x 533	600	F4G puskuliitos	CS 330 X	1	344445																					

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs	●
Teräs	●

Käyttöalueet

- ▶ Jaloterästä työstävä teollisuus
- ▶ Laite- ja säiliörakentaminen
- ▶ Kaidarakentaminen

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

