

Hiomakangas, multisidonta

CS 410 X



Ominaisuus

Sidos	Harts
Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	tiheä
Selkä	X-Puuvilla

Tuotteen hyötyjä

Viileä hionta, ei päästövärejä monisidoksen johdosta - Erityisen hyvä hiomateho jaloteräksen työstössä

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs	●
Ei-rautapitoinen metalli	●

Käyttöalueet

- ▶ Laite- ja säiliörakentaminen
- ▶ Kaiderakentaminen
- ▶ Jaloterästä työstävä teollisuus

Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
14 x 260	60	F4G puskuliitos	CS 410 X	1	359395
14 x 260	180	F4G puskuliitos	CS 410 X	1	359398
20 x 315	60	F4G puskuliitos	CS 410 X	1	344541
20 x 315	80	F4G puskuliitos	CS 410 X	1	344542
20 x 315	120	F4G puskuliitos	CS 410 X	1	344543

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

