

# Hiomakangas **CS 411 X**



## Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Zirkonium
Pinnoite	tiheä
Selkä	X-Puuvilla

## Tuotteen hyötyjä

Voimakas aggressiivisuus ja hiomateho teräksen ja jaloteräksen karkeassa hionnassa - Erittäin monipuoliset käyttömahdollisuudet metallintyöstön kaikilla alueilla

### Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
1100 x 2200	120	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	359539
1120 x 2150	120	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	353805
1380 x 1900	36	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	368425
1380 x 1900	60	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	368424
1380 x 1900	80	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	344593
1380 x 1900	120	F4G puskuliitos	CS 411 X	1	338578

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

## Käyttökohde

Teräs	●
Ruostumattoman jaloteräs	●
Metalli yleensä	●

## Käyttöalueet

- Jaloterästä työstävä teollisuus
- Metallirakentaminen

