

Hiomakangas, multisidonta

CS 910 Y ACT



Ominaisuus

Sidos	Hartsii
Jyvä	Keraaminen
Pinnoite	tiheä
Selkä	Y-polyesteri

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs	●
Titaani/-seokset	●

Tuotteen hyötyjä

Pysyvästi aggressiivinen hiomakäyttäytyminen, keraaminen rae takaa pitkän käyttöiän - Suurtehohiomanauha jaloteräspintojen hiontaan - Viileä hionta jaloteräksen työstöön - Ei tukkeutumista/lasittumista titaaniin ja runsasseosteisten terästen hionnan yhteydessä

Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	229	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero																					
50 x 2000	36	F4G puskuliitos	CS 910 Y	1	339480																					
75 x 2000	40	F4G puskuliitos	CS 910 Y	10	343507																					
100 x 3000	80	F4G puskuliitos	CS 910 Y	1	343777																					

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

