

# Hiomakangas, multisidonta

# **GX 931 JF**



## Ominaisuus

Sidos	Harts
Jyvä	Keraaminen
Pinnoite	puoliavoin
Selkä	JF-Sekoitettu kangas

## Tuotteen hyötyjä

Vahva ja joustavaselkäinen erikoistuote ruostumattomalle- ja korkeaseosteiselle teräkselle - Pitkäkestoinen, aggressiivinen hiontateho itseteroittuvan keraamisen hiomajyvän ansiosta - Multipinnoite vähentää hiontalämpöä erityisesti ruostumattomalla teräksellä

### Karkeudet:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leveys x pituus mm	Rae	Liitosmuoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
6 x 610	120	F4G puskuliitos	GX 931 JF	1	363063
13 x 610	60	F4G puskuliitos	GX 931 JF	1	344397
20 x 520	60	F4G puskuliitos	GX 931 JF	1	351785
25 x 470	60	F4G puskuliitos	GX 931 JF	1	344422
25 x 470	120	F4G puskuliitos	GX 931 JF	1	344421

## Käyttökohde

- Ruostumattoman jaloteräs ●
- Titaani/-seokset ●

## Käyttöalueet

- Jaloterästä työstävä teollisuus
- Raudoitusten valmistaja
- Lääketekniikka

### Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany  
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186  
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

