

Hiomakangas CS 308 Y



Ominaisuus

Sidos	Hartsii
Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	tiheä
Selkä	Y-polyesteri

Tuotteen hyötyjä

Vetoluja yleiskäyttöinen hiomakangas metallintyöstöön ja kovan puun pintahiontaan - Erittäin hyvä materiaalinpoistoteho kovassa kuormituksessa

Materiaalit


Ruostumattoman jaloteräs	●
Puu	●
Teräs	●
Ei-rautapitoinen metalli	●
Muovi	○

Käyttöalueet

- Metallirakentaminen
- Puunjalostusteollisuus

Karkeudet:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leveys x pituus mm	Rae	Reiän muoto	Materiaali	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
14 x 55	100	 GL 64	CS 308 Y	100	348257

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

