Hiomasieni, joustava, päällystetty neljältä sivulta, vedenkestävä

SK 500 IP-pakkaus





Ominaisuus

Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	tiheä

Materiaalit

Maali/lakka/tasoite	●
Puu	●
Muovi	◑
Metalli yleensä	◑

Tuotteen hyötyjä

Voidaan käyttää vaaka- ja pystysuunnassa (käytettävissä nelipuolisesti) - Soveltuu tasaisille ja profiloiduille työkappaleiden pinnoille joustavan vaahtomuoviytimen ansiosta - Kestävä, pestävä ja uudelleen käytettävä

Karkeudet:

16 24 30 36 40 50 **60** 80 **100** 120 **150** 180 **220** 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Leveys x pituus x korkeus mm	Kovuus	Rae	Kovuus	Väri hiomajyviä	Vaahdon väri	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
70 x 100 x 25	kova	60	kova	ruskea	harmaa	32	367346
70 x 100 x 25	kova	80	kova	ruskea	harmaa	32	670005
70 x 100 x 25	kova	100	kova	ruskea	harmaa	32	367347
70 x 100 x 25	kova	120	kova	ruskea	harmaa	32	670006
70 x 100 x 25	kova	150	kova	ruskea	harmaa	32	367348
70 x 100 x 25	kova	220	kova	ruskea	harmaa	32	367349

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de