

Hiomasieni, joustava, päällystetty kahdelta sivulta,
vedenkestävä

SW 501 TR



Ominaisuus

Jyvä	Alumiinioksidi
Pinnoite	tiheä

Tuotteen hyötyjä

Silkkimatta hiomajälki - Heikosti ja voimakkaasti profiloiduille
työkappaleiden pinnoille (voidaan käyttää molemmin puolin) -
Rypistymätön ja murtumaton - Pesunkestävä, voidaan käyttää
uudelleen

Materiaalit

Maali/lakka/tasoite	●
Puu	●
Muovi	●
Metalli yleensä	●

Käyttöalueet

- Huonekaluteollisuus
- Muoviteollisuus
- Vene- ja laivarakentaminen

Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Leveys x pituus x korkeus mm								Kovuus	Rae	Kovuus	Väri hiomajyviä	Vaahdon väri		Yksikkö/ kpl		Tuote- numero										
96 x 123 x 12,5								Pehmeä	100	Pehmeä	vaalean ruskea	keltainen		100		351573										
96 x 123 x 12,5								Pehmeä	120	Pehmeä	vihreä	keltainen		100		353264										
96 x 123 x 12,5								Pehmeä	150	Pehmeä	punainen	keltainen		100		353263										
96 x 123 x 12,5								Pehmeä	180	Pehmeä	Sininen	keltainen		100		351574										
96 x 123 x 12,5								Pehmeä	220	Pehmeä	ruskea	keltainen		100		353262										

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

