Hiomalaikka

A 24 R/36 SPECIAL



Fe·S·Cl <0,1%



Ominaisuus

Sidos	Keinohartsi, kuituvahvistettu
Raetyyppi	Alumiinioksidi
Kovuus	■■■■□□□
Aggressiivisuus	■■■■■□□
Käyttöikä	■■■■■□□

Tuotteen hyötyjä

Erikoislaikka ydinteollisuuden sovelluksiin - Ei sisällä rautaa, rikkiä eikä klooria - Optimaalinen suhde materiaalinpoiston ja kulumisen välillä

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs ●

Käyttöalueet

- Ydinteollisuus
- Jaloterästä työstävä teollisuus
- Kaiderakentaminen

Halkaisija x leveys x reikä mm	Muoto	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	2488
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	2830
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	2463

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de