

Katkaisulaikka

A 46 TZ SPECIAL



Fe-S-CI
<0,1%



Ominaisuus

Sidos	Keinoharts, kuituvahvistettu
Raetyyppi	Alumiinioksidi
Kovuus	■■■■■■■□
Aggressiivisuus	■■■■■■■□
Käyttöikä	■■■■■■■□

Tuotteen hyötyjä

Rauta-, rikki- ja kloorivapaa - Soveltuu yleisesti teräkselle ja jaloteräkselle (INOX) - Ykkösvalinta ammattikäyttöön ja vaativien materiaalien nopeaan katkaisuun - 8 laikkaa pakattuna ikkunalliseen rasiaan helpon ottamisen mahdollistamiseksi

Materiaalit

Ruostumattoman jaloteräs	●
Teräs	●

Käyttöalueet

- ▶ Laitosrakentaminen
- ▶ Laite- ja säiliöarakentaminen
- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Viilaamo
- ▶ Jaloterästä työstävä teollisuus
- ▶ Kaiderakentaminen

Halkaisija x leveys x reikä mm	Muoto	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/ kpl	Tuote- numero
125 x 1,6 x 22,23	—	80 m/s	12200 1/min	40	362585

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

