Lamellilaikat

SMT 314 EXTRA





Ominaisuus

Jyvä	Alumiinioksidi
Tausta	Lasikuitu
Muoto	vino,12°
Aggressiivisuus	■■■■□□□
Käyttöikä	■■■■□□□

Materiaalit

Teräs	●
Ei-rautapitoinen metalli	●
Puu	◑

Tuotteen hyötyjä

Hyvä lastuamisteho seostamattomiin teräksiin - Soveltuu myös ei-rautametalleille - Hyvä materiaalinpoistoteho kaikkien teholuokkien kulmahiomakoneissa

Käyttöalueet

- Laitosrakentaminen
- Laite- ja säiliörakentaminen
- Viilaamo

Karkeudet:

16 24 30 **36** **40** 50 **60** **80** 100 **120** 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Halkaisija x reikä mm	Muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
115 x 22,23		60	80 m/s	13300 1/min	10	322811
115 x 22,23		120	80 m/s	13300 1/min	10	322813
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	322815
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322817
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322818
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322819

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de