

# Lamellilaikat

# SMT 628 SUPRA



## Ominaisuus

Jyvä	Zirkonium
Tausta	Lasikuitu
Muoto	Suora
Aggressiivisuus	■■■■■□
Käyttöikä	■■■■■□

## Tuotteen hyötyjä

Ammattikäyttöön tarkoitettu lamellilaikka, teräkselle ja ruostumattomalle teräkselle, zirkonium hiomajyvä, soveltuu erityisesti pintahiontaan, suora muoto

### Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Halkaisija x reikä mm	Muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero																			
115 x 22,23	■	40	80 m/s	13300 1/min	10	322790																			
115 x 22,23	■	60	80 m/s	13300 1/min	10	322792																			
115 x 22,23	■	80	80 m/s	13300 1/min	10	322793																			
115 x 22,23	■	120	80 m/s	13300 1/min	10	322794																			
125 x 22,23	■	36	80 m/s	12200 1/min	10	322795																			
125 x 22,23	■	40	80 m/s	12200 1/min	10	322796																			

## Materiaalit

Zuostumattoman jaloteräs	●
Teräs	●

## Käyttöalueet

- ▶ Viilaamo
- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Teräsrakentaminen








**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija x reikä mm	Muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierros-luku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	322798
125 x 22,23		80	80 m/s	12200 1/min	10	322799
125 x 22,23		120	80 m/s	12200 1/min	10	322800
180 x 22,23		36	80 m/s	8500 1/min	10	322802
180 x 22,23		40	80 m/s	8500 1/min	10	322803
180 x 22,23		60	80 m/s	8500 1/min	10	322805
180 x 22,23		80	80 m/s	8500 1/min	10	322806

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

