

Lamellilaikat

SMT 644 SUPRA



Ominaisuus

Jyvä	Zirkonium
Tausta	Lasikuitu
Muoto	Vino 12°, suora
Aggressiivisuus	■■■■■■■□
Käyttöikä	■■■■■■■□

Tuotteen hyötyjä

Pitkä käyttöikä myös jyrkissä reuna-asetnoissa nurkissa tai kulmissa - Tasaisen korkeana pysyvä materiaalinpoistoteho myös pintatyöstössä käytettäessä - Ei tukkeutumista tai lasittumista myöskään vähäisellä kosketuspaineella tai alhaisella koneen teholla (<1000 W)

Karkeudet:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000
Halkaisija x reikä mm	Muoto	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero																				
125 x 22,23		40	80 m/s	12200 1/min	10	330005																				
125 x 22,23		60	80 m/s	12200 1/min	10	330002																				

Käyttökohde

Zeräs	●
Ruostumattoman jaloteräs	●

Käyttöalueet

- ▶ Viilaamo
- ▶ Metallirakentaminen
- ▶ Teräsrakentaminen

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

