

Lamellilaikka

FSR 618



Ominaisuus

Sidos	Hartsii
Jyvä	Alumiinioksidi

Tuotteen hyötyjä

Taittoliomapyörä taitetuista korundikuitulamelleista mahdollistaa saumojen, urien ja kourujen vaivattoman työstön - Erittäin suuri upotussyvyys

Materiaalit

Metalli yleensä	●
Puu	○
Maali/lakka/tasoite	○
Muovi	○

Karkeudet:

16	20	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	3000	5000	8000
----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------

Halkaisija x reikä mm	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierros-luku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero
165 x 14	40	50 m/s	5800 1/min	10	10187
165 x 14	60	50 m/s	5800 1/min	10	5830
165 x 14	80	50 m/s	5800 1/min	10	5831
165 x 14	120	50 m/s	5800 1/min	10	73994
165 x 14	150	50 m/s	5800 1/min	10	25998
165 x 22	150	50 m/s	5800 1/min	1	356259
165 x 14	180	50 m/s	5800 1/min	10	251999
165 x 14	220	50 m/s	5800 1/min	10	26033

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
 Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
 sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Halkaisija x reikä mm	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierros-luku	Yksikkö/kpl	Tuote-numero
165 x 14	240	50 m/s	5800 1/min	1	26041
165 x 14	320	50 m/s	5800 1/min	1	26057
200 x 14	40	50 m/s	4800 1/min	1	25932
200 x 14	60	50 m/s	4800 1/min	1	5832
200 x 14	80	50 m/s	4800 1/min	1	5833
200 x 14	120	50 m/s	4800 1/min	1	25982
200 x 14	150	50 m/s	4800 1/min	1	26001
200 x 14	180	50 m/s	4800 1/min	1	26017
200 x 14	220	50 m/s	4800 1/min	1	26037

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

