Liuskalaikka

MM 650



Ominaisuus

Sidos	Hartsi
Jyvä	Alumiinioksidi

Materiaalit

Maali/lakka/tasoite	●
Puu	●
Metalli yleensä	●
Muovi	◑

Tuotteen hyötyjä

Soveltuu pitkittäissuunnassa halkaistujen hiomalamellien ansiosta erittäin hyvin voimakkaasti profiloiduille työkappaleille - tuottaa erittäin sileän pinnan

Karkeudet:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Halkaisija x leveys x reikä mm	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
250 x 50 x 43,1	60	32 m/s	2450 1/min	2	10271
250 x 50 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	2	2750
250 x 50 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	2	2485
250 x 50 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	2	2483
250 x 50 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	2	2482
250 x 50 x 43,1	240	32 m/s	2450 1/min	1	2737
250 x 50 x 43,1	400	32 m/s	2450 1/min	1	254493
250 x 100 x 43,1	80	32 m/s	2450 1/min	1	10210

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Halkaisija x leveys x reikä mm	Rae	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
250 x 100 x 43,1	120	32 m/s	2450 1/min	1	2740
250 x 100 x 43,1	150	32 m/s	2450 1/min	1	2741
250 x 100 x 43,1	180	32 m/s	2450 1/min	1	2742
400 x 100 x 151,6	150			1	367264

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de