Timanttihiomalaikat

DS 600 A SUPRA





Ominaisuus

Muoto	juotettu
Segmentointi	vakio
Aggressiivisuus	■■■■■□□
Käyttöikä	■■■■■■□

Materiaalit

Asfaltti	●
Hankaavat materiaalit	●
Juuri valettu betoni	●
Kevytbetoni	●
Hiekkakivi	●

Tuotteen hyötyjä

Soveltuu kaikille abrasiivisille materiaaleille - Hyvä hiomateho ja pitkä käyttöikä - Hioo pinnat nopeasti sileiksi kaksirivisten segmenttien ansiosta - Pidempi käyttöikä optimoidun sideaineen ja timanttien ansiosta - Helppo pölynpoisto teräskotelon aukkojen kautta - M14-adapteri saatavana, katso DZ 114

Käyttöalueet

- Sähköasentajat
- Sähköasennus

Halkaisija x reikä mm	Hiomalaikan korkeus [mm]	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Segmentti mm: Määrä / Leveys / Korkeus	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	14 / 8,2 / 5,5	1	331027
125 x 22,23	24,5	80 m/s	12200 1/min	18 / 7,2 / 5	1	331028
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	22 / 7,8 / 5,3	1	331029

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de