Timanttihiomalaikat

DS 600 B SUPRA





Ominaisuus

Muoto	juotettu
Segmentointi	vakio
Aggressiivisuus	■■■■■□□
Käyttöikä	■■■■■■□

Materiaalit

Betoni	●
Lattiabetoni	●
Rakennustarvikkeet	●

Tuotteen hyötyjä

Kaksirivinen hiomalaikka betonin ja abrasiivisen materiaalin työstöön - Hyvän pölyn pois ohjaus - Aggressiivinen hiomateho - Pitkä käyttöikä - Saatavana M14-adapteri, katso DZ 114

Käyttöalueet

- Maanpäälliset rakennustyöt
- Laatoittajat
- Betonitehtaat
- Luonnonkiviyritykset

Halkaisija x reikä mm	Hiomalaikan korkeus [mm]	Vmax m/s	Sallittu kierrosluku	Segmentti mm: Määrä / Leveys / Korkeus	Yksikkö/ kpl	Tuote-numero
115 x 22,23	20	80 m/s	13300 1/min	16 / 8,2 / 5,5	1	325377
125 x 22,23	23,5	80 m/s	12200 1/min	20 / 7,2 / 5,5	1	325378
180 x 22,23	30,5	80 m/s	8500 1/min	24 / 8 / 5,5	1	325379

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de